

## ECOMAX H604-12B MAŠINA ZA PROFESIONALNO PRANJE POSUĐA

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Pumpa za stalni pritisak vode
- Pumpa za odvod vode
- Dozator za deterđent
- Dozator za ispiranje
- Potpuno zatvorena napa šteti energiju i poboljšava sobnu klimu
- Termostop funkcija za zajamčene temperature ispiranja
- Ruka i kućište za ispiranje od nerđajućeg čelika
- Elektronska kontrola s digitalnom indikacijom temperature
- 3 ciklusa pranja po izboru
- Rotirajući gornji i donji sistem pranja za distribuciju ravnomjerno raspoređuje vodu za pranje posuđa
- Duboko izvučeno dno spremnika za pranje, nema higijenskih problema s uglovima i rubovima
- Uklanjanje ruku za ispiranje bez alata
- Jednostavan pristup svim dijelovima
- Ciklus samočišćenja
- Ravna površina upravljačke ploče
- Automatsko prvo punjenje
- Mogućnost pranja posebno visokih tacni i lonaca do 440 mm
- Indikator temperature na prednjoj ploči
- Sigurnosna brava za vrata

### STANDARDNA OPREMA

- Stalak za tanjire P-18-12
- Košarica za pribor za jelo CB1
- Dozator sredstva za ispiranje
- Grijač s termostatskom kontrolom
- Električni kabl, fleksibilno crijevo za dovod vode i odvodno crijevo

- Garancija 2 godine

Ciklusi pranja\* 75 / 150/ 180 sek., Kapacitet na sat\* do 48 košara, Temperatura pranja/ispiranja cca 60°C / cca 82°C, Kapacitet spremnika 21 l, Potrošnja svježe vode/stalak 2,3 l, Pumpa za pranje 0,4 kw, Pojačivač grijanja/spremnik 5,6(5,6\*\*) kw / 2,2kw, Ukupno opterećenje 2,1 (5,8\*\*) kw, Pumpa za pranje 0,4 kw, Pojačivač grijanja/spremnik 5,6(5,6\*\*) kw / 2,2kw, Ukupno opterećenje 2,1 (5,8\*\*) kw, Nazivni napon (400V/50Hz/3/N), Širina/Dubina/Visina 635/742/1480 mm, Utovarna visina 440 mm, Veličina košare 500 x 500 mm

